


石付金属屋根材の歴史はROOF TILE GROUPの歴史

1954	創業者のLou Fisher 氏が、第2次世界大戦中に英国で使用されていたアスファルト皮膜の鉄クラッドに着目し、屋根材に応用
1957	フィッシャー屋根材がオークランドで製造開始(世界初のプレス成形加工の鋼板屋根材)
1967	インターロック工法を開発
1960-70	ストーンチップと独自のコート剤を開発
1970s'	ヨーロッパへの輸出を開始。ヨーロッパの2工場と技術ライセンス契約を締結
1980	耐候性向上のためのアクリルコート剤を開発
1980s'	アジアへの輸出を開始。マレーシアの工場と技術ライセンス契約を締結。
1989	ジェラード社(米国以外の)を買収
1989	米国で工場を設立
1981-94	世界各地にてセールスオフィスを設立
1995	屋根材の耐久性向上する為に、ガリバリウム鋼板を採用
1998	オーストラリアのタスマン・ビルディング傘下入り
2003	ニュージーランド大手総合建設建材会社、フレッチャビルディングの傘下入り
2005	マレーシアにおいて技術ライセンス契約工場取得
2018	カナダ大手屋根製造会社イコインダストリー傘下入り
2019	AHI ROOFING LIMITED日本支店は株式会社ルーフタイルグループジャパンに事業譲渡する。
2022	ロスルーフジャパン株式会社は株式会社ルーフタイルグループジャパンに事業譲渡する
2023	デクラ、メトロタイル、ティルコアの3ブランド展開開始



DECRAのこだわり

世界唯一のオリジナルメーカーとして60年以上にわたり石付金属屋根発祥の地、ニュージーランドにおいて高品質・高性能な製品を自社工場で製造しています。

株式会社ルーフタイルグループジャパン

デクラ屋根システム 事業部

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-8

第2紀尾井町ビル7階

Tel:(03)3264-8701 <代表> Fax:(03)3264-8726

Tel:(03)3264-8727 <直通>

Safety Roof Safety Home Safety Future
屋根と暮らしを彩る
ルーフタイルグループジャパン



ROOFTG
TILE GROUP

安全に関するご注意

- ◆Decra屋根材本来の性能を発揮する為には、必ず施工は専門工事業者が行なってください。
- ◆寒冷・積雪・強風地域などでは、設計施工マニュアルの基準にそった設計及び施工を行なってください。
- ◆屋根下地が傷んでいる場合は、下地の補強・補修を行なう必要があります。
- ◆カバー工法は、既設屋根材によって対応できない場合があります。

製品に関するご注意

- ◆製品の仕様及び価格は、予告なく変更する場合があります。
- ◆天然石を使用しておりますので、色合いや質感が写真とは異なる場合があります。
- ◆施工完了後に余分なごく少量の石粒が落ちる場合がありますが製品品質上の問題はありません。
- ◆苔類、藻類、カビ類、及び役物・ビス等の副資材は保証対象外です。
- ◆屋根の洗浄は可能ですが、高圧による洗浄は控えてください。

DECRA
ROOFING SYSTEMS



自然石の風合いをシャープに魅せる
シンプル&スマートなデザイン

ECOR™



Made in New Zealand

30年の
材料品質保証
10年の
美観保証

シンプル&スマートなデザインが様々な外観デザインにマッチします。



天然石とガルバリウム鋼板でできたハイブリッド屋根材「デクラ屋根システム・エコル」は自然石の風合いをシャープに魅せるデザインです。

天然スレート調の「石張り模様」が印象的で、シンプルな形状が様々なスタイルの建物に洗練された美しさを際立たせます。

「デクラ屋根システム・エコル」は軽量なので建物の負荷が少なく耐震性・免震性・制震性にとても優れ、色褪せもなく塗り替え不要のメンテナンスフリーな屋根材です。

施工は簡単で、独自のインターロック工法で屋根全体をしっかりと固定します。



世界120カ国以上で60年以上の信頼と実績ある屋根材

株式会社ルーフタイルグループジャパンは、1957年に世界で初めてプレス成形加工の鋼板屋根材を開発して以来60年以上もの間、最先端のテクノロジーを世界中の市場に向けてご提供し続け、リーディングサプライヤとして国際的な信頼と実績を培ってきました。

革新的なデザインと一貫した製造工程により、国際的な高い評価を獲得しています。また、特殊な表面コートの開発や卓越したプレス成型加工の技術が評価され、「プレス成形加工の鋼板屋根材」のリーディングサプライヤとして認知されてきました。株式会社ルーフタイルグループジャパンは、国際標準化機構ISO9001の認証を取得しており、お客様の様々なニーズにあった高品質屋根材システムをご提供しています。

高品質でロングライフ。 長期的にお得な屋根材

化粧スレート屋根材は定期的に塗り替えなどのメンテナンスが必要となります。しかし、「デクラ屋根システム・エコル」は天然石ストーンチップとガルバリウム鋼板を使用しているため、色褪せの心配や、塗り替える必要がありませんので、長きにわたりメンテナンスフリーで、長期的にとてもお得で優れた屋根材です。

屋根のライフサイクルコスト	
20年後 メンテナンス	約40万 ~50万円
10年後 メンテナンス	約40万 ~50万円
新築時の コスト	約80万円
化粧スレート屋根 デクラ屋根システム	
約120万円	
※メンテナンス及び 金額については、 モルタルを自安 に算出したものです。	
約40万~ 60万円も お得!	




超軽量、しっかり固定で 災害に強い安心・安全な屋根材。

超軽量だから地震に強い!

地震

ハイブリッド屋根材「デクラ屋根システム」の屋根材は1mあたり約7kgと超軽量。粘土瓦の約1/9の重さなので運びやすく、施工性に優れています。超軽量で家の重心が低くなることにより耐震性を高め、建物の構造負担を軽減することができ、耐震・免震・制震性に有効です。



しっかり固定で台風に強い!

台風


独自のインターロック工法で、屋根材本体を1枚1枚ビスで垂直・水平方向に連結し、野地板にしっかりと固定して一体化するため、風速約70m/s時の風圧にも耐え、下から吹き上げる激しい風の力に強さを發揮。耐台風・強風水性に非常に強い屋根材です。



天然石を採用したことにより、さまざまな性能が実感されます。


8層構造が叶える高い耐久性。

鋼板をプレス成形加工後アクリルコートで保護し、表面に独自開発したベースコートをコーティング、天然石ストーンチップを焼付け加工後、トップコートを施した独自の8層構造なので耐久性に優れた屋根材です。また、錆びに強く、塩害対策として沿岸地域でも優れた性能を発揮します。



断熱性・遮音性効果が向上。

屋根表面のストーンチップが雨音を吸引・拡散するため、室内は静かで、日常生活において望ましい遮音性を確保できます。さらに、鋼板とストーンチップの複合効果により速やかな放熱が期待でき、屋根材と野地板との間にできる適度なすき間が空気層となり断熱効果をもたらします。



雪止め対策も万全。落雪しにくい、など厳しい「全天候耐久性テスト」をクリア



天然石ストーンチップを焼付けた表面加工の凹凸が積雪を屋根上でしっかりと止めて、勾配屋根での雪止め金具などと同等の効果を実証済みです。


30年の品質保証、10年の美観保証で安心。

耐久性に優れた屋根材。



30年の
材料品質保証
10年の
美観保証

耐候性経年変化



天然石ストーンチップとガルバリウム鋼板使用。独自の8層構造の融溶亜鉛鋼板で、亜鉛メッキ鋼板の3~6倍の耐久性を持ちます。他の屋根材と比較しても、経年変化がほとんどなく耐候性にとても優れています。

デクラ屋根システムの経年変化



築17日の住宅を新築時と比較してみました。家の外壁周りは写真のように経年変化していますが、屋根は新築とほとんど変わりなくメンテナンスフリーで美しい景観を保っています。

リフォームにも最適。「見た目のお手入れ+災害対策」



- デクラ屋根システムの屋根材
- ルーフィング
- 既存のスレート屋根



After

よりシンプルに よりスマートに 2種類の隅棟仕様

同質役物仕様



メタル差棟仕様



シンプルなエコルのデザインをよりスマートに魅せる段差を生かした新デザイン。

キレイな水平ラインを損なうことの無いように設計したメタル差棟工法は洗練された外観によく合います。

*その他の箇所は同質役物仕様となります

標準仕様

	隅巴メタル	隅棟メタル
全長	220mm	701mm
全幅	187mm	187mm
働き寸法	26mm	3寸540mm~6寸514mm
重さ	0.13kg	0.5kg
基材	タイマフロンGL	
鋼板厚み	0.4mm	
使用屋根勾配	3寸~6寸	
カラー	ブラック・ブラウン・グリーン	

さまざまな建物に合わせやすい シンプル&スマートなカラーバリエーション




定番の黒・茶と人気のグリーンをご用意。

カラーバリエーション



本体形状(単位mm)




本体断面形状(単位mm)



各種試験データ

試験項目	試験方法	判定基準	結果
耐衝撃性	JISK5400(1990)8.3 衝撃試験	直径25.4mm 300gの鋼球を50cm、1mの高さから落させ、塗膜の割れ、剥がれがないこと。	合格
塗膜の付着性	JISA6909(1984)5.8 密着性試験	5.1kg/m以上	合格
耐屈曲性	JISA6909(1984)5.21 90°C屈曲試験	直径10mmの鋼棒を当てて90度に折り曲げ、外観に異常のないこと	合格
耐低温加工性	JISK6744(1992)7.3 低温加工性試験	試験片を0±1°Cで1時間以上保ち、半径2mmで90度に折り曲げ、被覆層に異常のないこと	合格
耐熱性	JISK5400(1990)8.13 加熱試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格
耐水性	JISK5400(1990)8.19 浸水試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格
耐温水性	JISK5400(1990)8.19 温水試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格
耐煮沸水性	JISK5400(1990)8.20 煮沸水試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格
耐湿性	JISD0202(1988)4.7 耐湿試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格
耐冷熱繰返し性	JISK5400(1990)9.3 冷熱繰返し試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格
耐アルカリ性	JISD0202(1988)4.12 耐アルカリ試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格
耐酸性	JISD0202(1988)4.11 耐酸試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格
耐凍結融解性	ASTM C666-80 凍結融解試験	基材の露出がないこと	合格
耐食性	JISZ2371(1994)塩水噴霧試験	赤錆の発生がないこと	合格
耐洗浄性	JISA6909(1988)5.11 洗浄試験	外観に異常のないこと	合格
耐候性	ASTM G53 QUV試験	表面に著しい変化が生じないこと	合格

断面構成図



*透明アクリル上塗りは3~5年平均で消失し、その後はストーンチップ本来の色合いになります。

表面仕上げ	天然石(ストーンチップ)
働き長さ	1,250 mm
働き幅	390 mm
1m ² のパネル数	2.05枚
1m ² あたりの重量	約 7 Kg
基材	溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板
鋼板厚み	0.39 mm
標準勾配	2.5/以上(積雪地域では4/10以上)
不燃認定	国土交通大臣認定不燃材料 認定番号 NE0049-1
色調	サブル、ティーカ、グリーン 全3色

*ガルバリウム鋼板をプレス成型加工後両面をアクリルコートで保護しております。さらに表面に独自開発した接着層であるベースコートをコーティングして天然石ストーンチップを付け、焼付け加工後トップコートを施し、仕上げてある為、加工によるクラックが無く優れた耐久性を発揮します。

*ガルバリウム鋼板
耐久性、浸食性に優れたアルミニウム亜鉛合金めっき鋼板で、亜鉛めっき鋼板の3~6倍の耐久性が期待できます。